

# IMPRESORA TÉRMICA USB PAPEL 80MM USB Y LAN

SKU: 0110024

MODELO: UT-PRT8080

## Descripción

La UT-PRT8080 es una impresora térmica de alta velocidad diseñada para puntos de venta (POS) y aplicaciones de facturación. Con soporte para papel térmico de 80 mm, ofrece conectividad dual por USB y LAN, lo que la convierte en una opción versátil y eficiente para negocios que requieren impresiones rápidas y precisas. Su diseño robusto y fácil de integrar la hace ideal para restaurantes, tiendas minoristas y entornos de servicio.



### Accesorios Incluidos:

Cable USB

Cable de red (LAN)

Adaptador de corriente

Manual de usuario

Rollos de prueba de papel térmico

## Especificaciones:

- ◆ Modelo: UT-PRT8080
- ◆ Tecnología de impresión: Impresión térmica directa
- ◆ Velocidad de impresión: Hasta 250 mm por segundo
- ◆ Resolución de impresión: 203 DPI (8 puntos por mm)
- ◆ Ancho de papel soportado: 80 mm
- ◆ Grosor del papel: 0.06 - 0.08 mm
- ◆ Tipo de papel: Papel térmico continuo en rollo
- ◆ Capacidad máxima de rollo: Diámetro externo de hasta 80 mm
- ◆ Interfaces de conectividad:
  - ◆ USB 2.0
  - ◆ LAN (Ethernet 10/100 Mbps)
  - ◆ Protocolos de red soportados: TCP/IP, DHCP
- ◆ Compatibilidad con sistemas operativos: Windows, Linux, Android, iOS
- ◆ Corte automático: Sí, con vida útil de hasta 1,5 millones de cortes
- ◆ Métodos de impresión soportados: Texto, gráficos y códigos de barras
- ◆ Códigos de barras soportados: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR
- ◆ Memoria interna: 4 MB para almacenamiento temporal
- ◆ Buffer de datos: 64 KB

### Parámetros de la impresora:

Item	Parámetro	
Parámetros de impresión	Metodo de impresión Method	Línea térmica
	Ancho de impresión	72mm
	Resolución	576 Dots/Line or 512 Dots/Line (8dots/mm,203dpi)
	Velocidad	220-300mm/Sec
	Interface	RJ45 + USB
	Línea de espaciado	3.75mm(ajustable mediante el comando)
	Línea No.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/Simple, traditional Chinese-24 lines
	Caracter	Standard GB18030 simplified / traditional Chinese Fonts
	Tamaño caracter	ANK character,Font A:1.5x3.0mm (12x24 dots) ;Font B:1.1x2.1mm (9x17 dots) Simplified/Traditional Chinese3.0x3.0mm(24x24 dots)

Caracter del código de barra	Set extendido de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran//Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Código de barra	1D bar code: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: QRCODE
Impresión de gráficos	Impresión	Soporta descarga de bitmap e impresión
Cortador	Función	Corte complete / Medio corte
Papel	Tipo	Térmico
	Ancho	79.5±0.5mm
	Diámetro	≤80mm
	Metodo de alimentación	Easy feed(Clameshell feed)
Comandos de impresión	Comandos	ESC/POS
Energía	Adaptador de energía	Entrada: AC 100V-240V,50 ~ 60Hz Salida: DC 24V/2.5A

	Salida de cajón de dinero	DC 24V/1A
Buffer	Entrada Buffer	2048K bytes
	NV Flash	256K bytes
Caract. Físicas	Peso	1.2KG
	Dimensiones	186*145*133(MM)
Ambiente	Trabajo	Temp: 5 ~ 45°C . Humidity: 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temp: -10 ~ 50°C . Humidity: 10 ~ 90% (No condensado)
Parámetro de fiabilidad	Vida de cabeza de impresión	100KM (print densitys12.5)
	Vida cortador	1000,000 veces
Software	Driver	Android,iOS,Linux,Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8,Win8.1

### Funciones Adicionales:

**Compatibilidad ESC/POS:** Totalmente compatible con comandos de impresión ESC/POS para facilitar la integración en software de punto de venta.

**Soporte multiidioma:** Compatible con varios idiomas para impresión internacional.

**Impresión de logotipos:** Permite la carga de logotipos personalizados en la memoria de la impresora.

**Detección de fin de papel:** Alerta automática cuando el papel está a punto de agotarse.

**Soporte para diferentes configuraciones de red:** Ideal para entornos en red con múltiples impresoras conectadas.