

Módulo RJ45

Cat6, fluke tested Mod. UL-NTW40160

SKU: 0210049

Descripción

Módulo RJ45 categoría 6, diseñado para la terminación de cables de red UTP en instalaciones de cableado estructurado. Compatible con esquemas de cableado EIA/TIA-568A y 568B, permite la conexión de redes Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.

El módulo está diseñado para conductores de 22 a 26 AWG, con diámetro de aislamiento de 0,4 a 0,64 mm, e incorpora contactos chapados en oro para favorecer una conexión estable y confiable. El producto es Fluke Tested y cumple con los estándares ANSI/EIA/TIA-568 e ISO/IEC 11801.

Especificaciones:

- **Categoría:** Cat6
- **Tipo de módulo:** RJ45 / Jack
- **Conector:** RJ45
- **Aplicaciones de red:** Fast Ethernet / Gigabit Ethernet
- **Tecnologías soportadas:** ATM155 / ATM622 / Ethernet
- **Cableado compatible:** EIA/TIA-568A / EIA/TIA-568B
- **Estándares:** ANSI/EIA/TIA-568 / ISO/IEC 11801
- **Calibre del conductor:** 22-26 AWG
- **Diámetro de aislamiento:** 0,4-0,64 mm
- **Contactos:** Chapados en oro, 50 µin
- **Terminación:** Inserción a presión / estilo 110
- **NEXT:** 44,5 dB
- **Atenuación:** 0,17 dB
- **Pérdida de retorno (Return Loss):** 30 dB
- **Corriente nominal máxima:** 1,5 A
- **Resistencia:** 400 Ω
- **Uso:** Instalaciones de red / cableado estructurado
- **Color:** Blanco

Características Principales:

Cat6 – Fluke Tested
Compatibilidad con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
Compatible con esquemas T568A / T568B
Contactos con chapado en oro de 50 µin
Compatible con conductores 22-26 AWG
Terminación tipo 110 / inserción a presión

Aplicaciones:

- Redes Ethernet / cableado estructurado