

Impresora térmica USB

Modelo UT-PRT230UE

El modelo UT-PRT230UE es una impresora térmica muy versátil en su uso. Imprime papel térmico de 80mm y 58mm. Es de tamaño más pequeño que el estándar del mercado y entrega un bajo nivel de consumo. Su conexión USB y LAN permite integrarla a cualquier computador portable o de escritorio y conectarla en red para conexiones remotas. Entrega una velocidad de impresión a 230mm/seg con posibilidad de soporte a la pared y funciones de alarma integradas. Ideal para usos en restaurantes, almacenes, industria y puntos de venta en general.



Características de la impresora :

- 230 mm / segundo de alta velocidad de impresión.
- Excelente diseño de estructura impermeable, anti-aceite y anti-polvo.
- Montaje de pared, ideal para ahorrar espacio y utilizarla en cualquier ambiente.
- Función de monitoreo de impresión para evitar la pérdida de cuentas.
- Soporte impresión grafica de Logotipo.

- Soporte impresión de código de barras 1D y 2D (QR y PDF417)
- Soporte de impresión en varios idiomas.
- Puertos: USB y LAN
- Conector RJ11 para caja de dinero
- Compatible con el modo de instrucciones de impresión ESC / POS.
- Soporte de impresión de sistemas Windows, Linux, JPOS, OPOS, Android y Mac.

CARACTERISTICAS		
Parámetros de impresión	Método impresión	Impresión térmica directa
	Ancho	58/80 mm
	Resolución	576ptos/línea (8ptos/mm, 203dpi)
	Velocidad	230mm/seg
	Interfaz	USB+LAN. RJ11 (para conexión a caja de dinero)
	Espacio de línea	3.75mm (configurable por comando)
	Numero de columna	Fuente A: 42 o 48 columnas Fuente B: 56 o 64 columnas Simple, tradicional, chino -21 o 24 columnas
	Caracteres	Estándar GB18030 simplificado/tradicional. Fuentes chinas
	Tamaño	Carácter ANK, Fuente A: 1.5x3.0 mm (12x24 dot) Fuente B: 1.1x2.1mm (9x17dot) Simplificado/chino tradicional: 3.0x3.0mm (24x24dot)
Impresión de gráficos	Caracteres extendidos	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek /Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Código de barra	1D bar code : UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code: Codigo QR / PDF417
Impresión de gráficos	Impresión de gráficos	Soporta descarga bitmap e impresión
Papel	Tipo	Rollo de papel térmico
	Ancho	79.5±0.5mm
	Diámetro	≤80mm / 58mm
Comando	Comando	ESC/POS
Energía	Adaptador energía	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz
	Casher drawer	Salida: DC24V/1A
Buffer	Buffer entrada	256k bytes

	NV flash	256K bytes
Características físicas	Peso	0.92kg
	Dimensiones	180*140*127mm
Ambiente	Temperatura de trabajo	0 a 45°C, Humedad 10 a 80%
	Temperatura de almacenamiento	-10 a 60°C, Humedad 10 a 90%
Desempeño	Tiempo de vida cabezal	150 km (densidad impresión ≤ 12.5)
	Tipo de cortador	Cortador automático parcial
	Tiempo de vida del cortador	1.500.000 veces
Software	Driver	Windows, Linux