

Lector CCD Conexión USB C/Cable Incorporado

Modelo: UT-BSCCD50

SKU: 0110016

Descripción

El lector CCD UT-BSCCD50 combina alta precisión, velocidad y robustez en un diseño ergonómico y resistente. Ideal para puntos de venta, inventarios y logística, soporta diferentes modos de lectura (manual, continuo o con sensor de movimiento) y es compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo Linux, Android, Windows y Mac.

Su construcción con plástico ABS+PC y protección IP42 asegura resistencia a caídas y polvo ligero, mientras que su procesador ARM de 32 bits permite decodificación rápida y confiable de códigos 1D.



Especificaciones:

◆Parámetros Técnicos

- Material: Plástico ABS+PC
- Color: Negro
- Dimensiones embalaje: 195 × 105 × 80 mm
- Peso: 200 g
- Voltaje: DC 5V ±5%
- Funcionamiento: 375 mW
- Standby: 226 mW
- Máximo: 750 mW
- Protección ESD: 15 kV

◆Ópticos y Lectura

- Sensor: CCD de 1500 píxeles
- Fuente de luz: LED rojo (Aiming) + LED blanco (Lighting)
- Resolución: ≥4 mil (PCS 90%, Code39)
- Tasa de error: 1/5 millones
- Contraste de impresión: ≥25%
- Profundidad de escaneo:
- Code39 4.17mil (15 bytes): 4 – 8 cm
- Code128 4.17mil (16 bytes): 7 – 15 cm
- Tolerancia de movimiento: 25 cm/s
- Ángulo de escaneo: Roll 360°, Pitch 30°, Yaw 45°
- Códigos Decodificables (1D)
- Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix
- Code39-Regular, Code39-FullASCII, Código32
- Código93-Regular, Código93-FullASCII, Code128
- EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8, UPCE

Compatibilidad de Sistemas

Linux, Android, Windows XP / 7 / 8 / 10, MacOS
Uso Recomendado

◆Ideal para:

Retail y puntos de venta
Inventarios y logística
Escaneo de códigos en pantallas electrónicas
Operaciones que requieren lectura rápida y continua

◆Contenido del Paquete

Lector CCD USB UT-BSCCD50
Cable incorporado