

AVISO

1.El controlador debe estar instalado en la computadora; de lo contrario, no funcionará. (Controlador en CD: "FI2000-2.1.34054.0.exe").

2. Sistema operativo compatible: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Por otra, parte es compatible con algunas versiones de Mac. Para obtener más información sobre la compatibilidad específica y los controladores necesarios, visite la página web del fabricante del chipset en <https://support.frescologic.com/>.

3. Este producto NO es un adaptador bidireccional. SÓLO convierte USB 3.0 a HDMI

4. Asegúrese de que sus dispositivos tengan un puerto USB3.0. USB3.0 admite: 1920*1080@60Hz (1080p máx.), USB2.0 SOLO admite: 800*600@60Hz.

5. Admite Surface Pro con procesador INTEL (Windows)

6. NO admita Surface Pro con procesador ARM (Windows)

7. Instale el controlador integrado en su computadora después de conectarlo a la computadora

8. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que solo se puede conectar la pantalla sin el host.

Contenido del Paquete

- Adaptador USB a HDMI x 1
- Guía de Instalación Rápida x 1

MANUAL DE USUARIO

ADAPTADOR

USB 3.0 A HDMI

UL-USB3HD2

Introducción del producto

Este adaptador USB 3.0 a HDMI te permite conectar una pantalla HDMI a tu computadora, soportando una resolución de 1080p. Incluye controladores integrados (Windows y macOS) para una configuración fácil sin necesidad de software adicional. Está optimizado para USB 3.0, pero también es compatible con USB 2.0, soportando resoluciones de hasta 800 x 600.

Diagrama del Producto



El driver debe ser instalado en el computador antes de usar este producto. Lo puede instalar directamente desde el adaptador o lo puede bajar desde la página del fabricante del chip <https://support.frescologic.com/>

¿CÓMO INSTALARLO?

1: Inserte el dispositivo en la interfaz USB3.0 de la computadora.

2: Al momento de insertarlo debería aparecer un ejecutable en su computadora (ya que los drivers vienen incorporados dentro del adaptador). Si no se ejecutan de forma automática, puede buscarlo directamente en la carpeta D: o F: o descargarlo directamente de Internet

3: haga doble clic para instalar el controlador, instálelo y reinicie la computadora una vez completada la instalación.

4. Después del reinicio, los segundos monitores muestran correctamente la imagen. esta vez para ajustar la resolución de la pantalla, puedes hacerlo.

Nota: es importante reiniciar el computador

Conector	Función
Conector USB-A	Se usa para conectar el adaptador al ordenador
Conector HDMI	Se usa para conectar el adaptador al dispositivo de visualización